



## BRICOSALVAJE S.L

+34 698 986 457

www.bricosalvaje.com

info@bricosalvaje.com

C/ Fray Luis de León 2, 24005, León

## FICHA TÉCNICA

### Pintura para azulejos

#### Características Generales:

Esmalte basado en resinas acrílicas de secado rápido, con muy buena brochabilidad, nivelación y resistencia al roce. Sin olor.

Muy buena adherencia, dureza y flexibilidad. Lavable e inodoro. No amarillea, con blancura permanente y extraordinaria resistencia al exterior.

Interiores y exteriores. Apto para madera, yeso, hierro y mampostería. Puertas, ventanas, paredes, radiadores, muebles, etc., en el hogar, escuelas, clínicas, hoteles, etc.

#### Características técnicas

Acabado Brillante, satinado y mate.

Color (UNE EN ISO 11664-4) Blanco, negro y gama de colores. También cualquier color bajo pedido

Densidad (UNE EN ISO 2811-1) 1,05 a 1,35 kg/l, según color

Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301) 30 – 60 minutos

Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283) 6 – 8 horas

Método de aplicación Brocha, rodillo, pistola

Condiciones de aplicación, HR<80% +5 °C - +30 °C. No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas. Punto de inflamación No inflamable

Rendimiento (UNE 48282) 9 a 12 m<sup>2</sup>/litro

Diluyente Agua

Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3) brillo: 49 %; satinado: 53 %; mate: 57 % +/- 3%

COV (UNE EN 11890-2) 2.004/42IIA (d) (150/130) Máx. COVs 90 g/l

Presentación 15 litros, 4 litros y 750 ml

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

#### Modo de empleo

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas e imprimadas adecuadamente. Eliminar cualquier resto de suciedad, grasa, óxido mal adherido y recubrimientos existentes.

#### Superficies no preparadas:

Madera: debe estar limpia y seca. Lijar la madera en el sentido de las vetas, posteriormente eliminar el polvo y limpiar profundamente. Imprimir con selladora en interior y con lasur al agua en exterior.

Metal: Exento de grasa y óxido, previamente imprimada con antioxidante adecuado.

En todos los casos, aplicar capas abundantes y sin trabajar excesivamente, para interiores acabar con 1 o 2 manos de esmalte al agua, en exteriores acabar con 2 o 3 manos de esmalte al agua.

#### Superficies en buen estado ya pintadas:

Lavar, lijar suavemente y aplicar directamente 1 o 2 capas abundantes y sin trabajar excesivamente de esmalte al agua.

#### Superficies en mal estado ya pintadas:

Eliminar totalmente la pintura y proceder como en superficies no preparadas.

#### Nota

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35° C.

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Preservar los envases de temperatura bajo cero.

Los datos, recomendaciones e instrucciones de la presente ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y realizados de acuerdo al buen hacer profesional, con lo que declinamos cualquier responsabilidad que se derive de un uso incorrecto de la misma.